MOTOR • *MOTOR • MOTEUR • MOTORE*

TA16

Cuadro del apéndice • *Appendix table* *Tableau en annexe • Tabella appendice*	
Velocidad del motor • *Motor speed* *Vitesse du moteur • Velocità del motore*	3800RPM
Capacidad • *Capacity* *Capacité • Capacità*	150kg
Velocidad sin carga (32V) • *Speed without load (32V)* *Vitesse sans charge (32V) • Velocità senza carico (32V)*	9.7~11.9mm/s
Nivel de ruido sin carga (32V) • *Noise level without load (32V)* *Niveau sonore à vide (32V) • Rumorosità senza carico (32V)*	≤52dB
Velocidad de carga nominal (24V) • *Speed of rated load (24V)* *Vitesse de la charge nominale (24V) • Velocità di carico nominale (24V)*	6.0~8.0mm/s
Corriente a carga nominal (24V) • *Current at rated load (24V)* *Courant à charge nominale (24V) • Corrente al carico nominale (24V)*	2.6±0.4
Capacidad de autobloqueo (Min) • *Self locking capacity (Min)* *Capacité d'autoblocage (Min) • Capacità autobloccante (Min)*	100kg
Temperatura de funcionamiento • *Operating temperature* *Température de fonctionnement • Temperatura*	+5~+45℃

glass.
by gaviota

glass.
by gaviota

Calle de la Térmica, 4
03638 Salinas (Alicante) - España / Spain
hola@glassbygaviota.com
www.glassbygaviota.com

REF. 4004-446 • GLASS • 09-18 © COPYRIGHT RESERVED